



## D36x50 Series II 15' Спецификации

Основные размеры и вес		
Длина (минимальная транспортная)	284"	721.4 cm
Ширина (минимальная транспортная)	89"	226.1 cm
Ширина (с кабиной, минимальная транспортная)	93"	236.2 cm
Высота (минимальная транспортная)	75"	190.5 cm
Высота (с кабиной)	91"	231.1 cm
Вес	21850 lbs	9911 kg
Вес (вариант с кабиной)	22600 lbs	10251.2 kg
Угол въезда	17 deg	
Угол съезда	15 deg	

Двигатель		
Марка и модель	John Deere PowerTech 4045HF275	
Вид топлива	Дизельное	
Макс. обороты двигателя	2400 rpm	
Число оборотов холостого хода	1100 rpm	
Номинальная частота вращения вала (об/мин)	2400 rpm	
Полная мощность	140 hp	104.4 kw

Полезная мощность	126 hp	94 kw
Крутящий момент (макс.)	367 ft-lb	497.6 Nm
Рабочий объем	276 cu-in	4.5 L
Количество цилиндров	4	
Метод охлаждения	Охладитель воздуха турбонаддува (CAC) с последовательным воздушным охлаждением	
Аспирация	С турбонаддувом	
Макс. расход топлива	7.6 gph	28.7 lph
Воздухоочиститель	Donaldson RadialSeal FPG082528	
Семейство с сертификатами EPA	Tier 3	
Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)*	30 – непрерывно, 45 – прерывисто	
Максимальный рабочий угол (влево/вправо)*	30 – непрерывно, 45 – прерывисто	

<b>Работающий</b>		
Продавливание	36000 lbs	16329.3 kg
Обратная протяжка	36000 lbs	16329.3 kg
Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя	175 ft/min	53.3 m/min
Максимальная скорость каретки в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя	85 ft/min	25.9 m/min
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя)	4995 ft-lb	6772.3 Nm

Максимальный крутящий момент на шпинделе (в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя)	3746 ft-lb	5078.9 Nm
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя)	2498 ft-lb	3386.8 Nm
Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя	227 rpm	
Минимальный диаметр скважины	3.5"	8.9 cm
Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя	1.5 mph	2.4 km/h
Автоматический погрузчик штанг	Да, полуавтоматический	
Уровень звукового давления возле ушей оператора	92	

<b>Электрическая система</b>		
Напряжение	12	
Номинальный ток батареи при холодном запуске двигателя	1400	
Номинальный ток генератора переменного тока	65	
Класс (групповая принадлежность) батареи	8D	

<b>Объемы жидкостей</b>		
Топливный бак	45 gal	170.3 L
Картер двигателя (с фильтром)	15.5 qt	14.7 L
Гидравлический бак	45 gal	170.3 L
Гидравлическая система	55 gal	208.2 L
Система охлаждения двигателя	8 qt	7.6 L
Емкость бака с антифризом	5 gal	18.9 L

<b>Гидравлическая система</b>		
Производительность вспомогательного насоса при максимальных оборотах двигателя	47 gpm	
Разгрузочное давление вспомогательного насоса	3000 psi	206.8 bar
Производительность насоса продавливания/обратной протяжки при максимальных оборотах двигателя	33 gpm	124.9 L/min
Разгрузочное давление насоса продавливания/обратной протяжки	1900 psi	131 bar
Производительность насоса вращательного механизма при максимальных оборотах двигателя	33 gpm	124.9 L/min
Разгрузочное давление насоса вращательного механизма	6000 psi	413.7 bar

**Первый вариант системы подачи бурового раствора**

Максимальный поток	50 gpm	189.3 L/min
Максимальное давление	1300 psi	89.6 bar

### Второй вариант системы подачи бурового раствора

Максимальный поток	70 gpm	265 L/min
Максимальное давление	1300 psi	89.6 bar

### Особенности

Система раскручивания	Да, зажим для боковой загрузки	
Световые индикаторы бурения	Стандартный	
Индикатор расхода	Стандартные	
Система выносных опор	Стандартный	
Кабина	Опционально	
Аварийная сигнализация	Стандартные	
Дистанционная блокировка	Стандартные	
Присутствие оператора	Стандартные	